Резинопробковая самоклеящаяся лента.



Самоклеящаяся резинопробковая лента разработана для создания надежного сцепления с вращающимися валами. Она применяется в различных отраслях, включая переработку полимерных пленок, текстильную промышленность (текстильные станки), производство этикеток (этикеточные машины) и экструзию.

Изделие выполнено в черном цвете и состоит из хлопковой основы, покрытой смесью гранулированной пробки и резины. Материал обладает высокой устойчивостью к воздействию жиров, масел, щелочей и кислот, а также выдерживает температуру до 90 градусов Цельсия.

Применение таких лент для обмотки валов в упаковочном, текстильном и полиграфическом оборудовании обеспечивает хорошую сохранность от перегрева, истирания и химических повреждений. Такие ленты способствуют равномерности продвижения перематываемых материалов.

Сферы применения:

- Текстильная промышленность.
- Оборудование для работы с плёнками.
- Полиграфическая техника.
- Целлюлозно-бумажное производство.
- Экструдеры.
- Моточные станки.
- Резательные механизмы.

Характеристики:

Вид покрытия	Резина с гранулированной пробкой
Вид тканевой основы	Хлопок
Прочность на растяжение (Н/см)	Более 450/5
Твердость покрытия, ед. по Шору А (+ /- 5)	58
Термостойкость	90°С
Толщина ленты (мм)	1,8 / 2,0
Цвет	Черный
Ширина ленты (мм)	50

Преимущества использования:

- разглаживание пленки
- убирается биение валов
- рулон наматывается плотнее
- замена обрезинивания валов.